



# Serie SADE SP

## Classificatori secondo il peso di compresse/capsule



SADE SP200

### Nuova serie SADE SP

- Maggior precisione
- Classificazione più semplice e più rapida
- Stampa diretta dei rapporti

### Introduzione

La nuova serie SADE SP mette in evidenza classificazioni più semplici, considerevolmente più precise, nonché più rapide rispetto ai modelli precedenti.

Non è necessario cambiare parti per classificare compresse o capsule di qualsiasi dimensione e forma e i micro-pneumatic non necessitano di regolazione.

La SADE SP registra i dettagli di classificazione e può stampare i rapporti statistici su una stampante A4/letter senza la necessità di avere un PC.

Le classificatrici SADE di CI sono utilizzate per classificare con precisione secondo il peso, lotti di compresse e capsule.

### Applicazioni

#### Settore di produzione

Recupera il prodotto buono dai lotti rifiutati

#### Ricerca & Sviluppo

Classificazione secondo il peso al 100% e analisi statistica per le prove cliniche o lo sviluppo dei lotti

### Caratteristiche chiave

- Miglior precisione, +/-1mg
- Classifica sia compresse sia capsule
- Classifica diverse forme e dimensioni
- Non sono richieste parti da cambiare
- Minime regolazioni dell'operatore
- Pulizia rapida e semplice
- Stampa diretta di report statistici
- Tramoggia capiente per funzionare 24 ore
- Schermo di protezione integrate
- SP Connect - data transfer to PC
- Comando con accesso multi-livello
- Controllo peso di campionatura
- Opzione di stampa in rete
- Materiali di qualità

### Noleggio Attrezzatura

Le **Nuova** unità **SADE SP200** e **SADE SP100** sono disponibili per il noleggio



# Serie SADE SP

# Classificatori secondo il peso di compresse/capsule

## NUOVE Caratteristiche

**Testa di Pesatura CI MK6**  
Miglior precisione, +/-1mg

**Tecnologia di Classificazione**  
Nuovi meccanismi di classificazione e alimentazione per un preciso trattamento e notevole precisione

**Rapida messa a punto.**  
Le regolazioni tra i prodotti eseguite dall'operatore sono state ridotto al minimo

**Nessun componente da sostituire**  
Classifica un'ampia gamma di compresse e capsule senza dover sostituire alcun componente.

**Schermo di protezione piatto**  
Nuovo coperchio per proteggere il prodotto e ridurre i movimenti d'aria sulla bilancia.

**Elettro-lucidatura**  
Tutte le parti a contatto sono prodotte in acciaio inox 316 elettro-lucidato.

**Software di comando**  
Software avanzato permette la modalità classificazioni multiple e calcola i dati statistici per i report dei lotti .

**Stampa diretta**  
Sono prodotte stampe su fogli A4/lettera direttamente dalla classificatrice SADE SP via USB

**Trasferimento dati dal PC – SP Connettore**  
Crea copie sicure di report in pdf. Estrae i dati di pesatura in file Excel per ulteriori analisi

**Controllo peso della campionatura**  
L'unità può essere utilizzata per il controllo peso e le analisi di statistica dei campioni.

**Accesso Utente**  
Un sistema di sicurezza limita gli accessi allo staff autorizzato.

Dettagli Tecnici	Modello delle classificatrici secondo il peso di Compresse/Capsule della Serie SADE SP		
	SADE SP200	SADE SP100	SADE SP Benchtop
Montaggio	Sul pavimento con tramoggia da 2 x 60 litri	Sul pavimento con tramoggia da 1 x 60 litri	Su banco Nessuna tramoggia
Canali di pesatura	2	1	1
Percentuale di classificazione	90-110 al minuto	45-55 al minuto	45-55 al minuto
Funzionamento di 24 ore	144 000 ogni 24 ore	72 000 ogni 24 ore	Non applicabile
Gamma di pesatura	0 – 2 g	0 – 2 g	0 – 2 g
Leggibilità della bilancia	0,1 mg	0,1 mg	0,1 mg
Riproducibilità	+/- 1mg	+/- 1mg	+/- 1mg
Sistema Zero	Automatico	Automatico	Automatico
Parti a contatto	In acciaio inox 316 ed elettro-lucidate	In acciaio inox 316 ed elettro-lucidate	In acciaio inox 316 ed elettro-lucidate
Mobilità	Il basamento può essere munito di rotelle per gli spostamenti	Il basamento può essere munito di rotelle per gli spostamenti	Appoggiato su banco
Fornitura voltaggio & frequenza	115/230 VAC 50/60 Hz (impostazioni dell'azienda)	115/230 VAC 50/60 Hz (impostazioni dell'azienda)	115/230 VAC 50/60Hz (impostazioni dell'azienda)
Fornitura aria	Aria secca pulita 3-5 bars o 43-73PSI	Aria secca pulita 3-5 bars o 43-73PSI	Aria secca pulita 3-5 bars o 43-73PSI

Representative

**Tecnomac Srl**  
Via Garofalo, 19  
20133 Milano  
Italy  
Tél. 02 29 40 30 87  
Fax. 02 20 26 191  
[www.tecnomac.info](http://www.tecnomac.info)

SPDataItalia-Aug07